

# TENDERSLOEPEN



**WATERSPOOR** 777 | 808 | 808  
*Aviator*





# WATERSPOOR 777 | 808 | 808 OPEN

## Technische specificaties 777 Aviator

Lengte o.a 7.77 m

Breedte: 3.02 m

Diepgang: 0.70 m

Doorvaarthoogte: 1.40 m

Gewicht: 2450 kg

Materiaal: Polyester

CE-categorie: C

Comfort: Slaap/kook/spoel/toilet/koel

Motorisering: 21 t/m 200 pk

Snelheidsindicatie: ca. +45 km/u

## Technische specificaties 808 & 808 OPEN

Lengte o.a 8.50 m

Breedte: 3.09 m

Diepgang: 0.70 m

Doorvaarthoogte: 1.40 m

Gewicht: 2650 kg

Materiaal: Polyester

CE-categorie: C

Comfort: Slaap/kook/spoel/toilet/koel

Motorisering: 21 t/m 200 pk

Snelheidsindicatie: ca. +45 km/u

omfort





Ervaar de Waterspoor tendersloep, de perfecte combinatie van traditionele lijnen, innovatie en hedendaags design. De Waterspoor tendersloep kan zowel waterverplaatsend als snelvarend worden uitgevoerd waarbij de prestaties ongekend zijn. Deze no-nonsense sloep combineert klassieke lijnen met een moderne tender spiegel. Het achterschip is voorzien van een praktische doorgang naar het zwemplatform voor nog meer bewegingsvrijheid aan boord. Neem het roer van een Waterspoor in handen en u zult de perfecte vaareigenschappen en prestaties van een tendersloep ervaren die u nog niet eerder heeft meegemaakt.



**VERLEG DE GRENZEN VAN**



**UW VAARGEBIED**





## BASIS 777, 808 EN 808 OPEN

- Overnaadse romp leverbaar in meerdere kleuren: blauw/gebroken wit/crème/grijs/keuze
- Nanni 21 pk diesel motor met flexibele koppeling
- Motorbedieningspaneel met toerenteller en voorzien van optisch en akoestisch alarm
- Stuurstand met ergonomisch stuurwiel en motorbediening
- Zit- en rugkussenset van duurzaam en waterbestendig materiaal in diverse kleuren naar keuze
- Buiskap met ruime hoogte, rvs-frame en achterzeil, voorraam met dubbele rits
- Antifouling inclusief hechtprimer
- Alle huid doorvoeren van messing en onder de waterlijn voorzien van kogelafsluiters
- Rvs-schroefas en rvs-koker met watergesmeerd lager
- 12 volt startstelsysteem met startaccu 102 Ah en hoofdschakelaar
- Automatische bilgepomp met vlotterschakelaar
- 88 liter brandstoftank gevuld met 70 liter diesel
- Robuuste kabelaring van 10 cm dikte voorzien van rvs-spanners
- Rvs-kickers (8 x) fenders en landvast (2 x)

## VEILIGHEID 777, 808 EN 808 OPEN

- Brede gangboorden en opstaande randen aan dek voor veiligheid
- Afsluiter voor dieseltoevoer en voorfilter brandstof
- Lenspomp handbediend met aanzuiging vanuit kiel
- Motorkist voorzien van akoestische en brandwerende isolatie
- Wierfilter voor koelwater met kogelafsluiter
- Zware motorfundatie voorzien van 10 mm ingelamineerde staal plaat
- 'Fireport' in motorkist (blusopening)
- Brandblusser 2 kg

## AANVULLING 777, 808 EN 808 OPEN

- Comfortpakket: spoelgelegenheid in console voorzien van uitwisselbare watertank 14 l en kookgelegenheid in console
- Gangboord en kuipvloer voorzien van antislipprofiel
- Ruime opbergvakken onder de zittingen
- Instaptrede met teak afgewerkt
- Motorkist afgewerkt met teak
- Brandstof indicatie met vulopening aan dek
- Zeer ruime ankerbak met wateruitloop
- Roerblad van rvs
- Vlag en vlaggenstok met rvs-dekhouder
- Afsluitbare sanitaire ruimte in vooronder

Alle toegepaste onderdelen staan onder de strenge kwaliteitsbewaking van Waterspoor Jachtbouw

52.916495° NOORDERBREEDTE  
5.445356° OOSTERLENGTE

